SCATAIR PULVÉJUSTE® CONTRÔLEUR de PRESSION

L'AFFICHAGE de GRANDE PRÉCISION, en CABINE, de la PRESSION de TRAVAIL de 0 à 25 bars

❒ Le CONTROLEUR de PRESSION PULVEJUSTE comprend :

- **un capteur/transmetteur de pression :**

Au pas de 1/4", il se monte en lieu et place du manomètre, ou en complément de ce dernier en intercalant un raccord en Té

- **une console de visualisation :**

De faible encombrement, elle se place facilement en cabine, sous le regard, pour un contrôle permanent de la pression.
Elle est ré-étalonnable

- **La liaison transmetteur-console :**

Assurée par câble, elle est conforme à l'interdiction du manomètre et de ses tuyaux en cabine
Débrochable et en deux éléments, elle permet un dételage rapide du pulvérisateur

Installation facile - Pose rapide - Kit pré-étalonné

❒ CARACTÉRISTIQUES CONSOLE:

affichage de 0 à 25 bars
résolution 0,1 bar
alimentation 12 Volts D.C
boîtier étanche

Câble d'entrée signal : L = 2 m débrochable

❒ CARACTÉRISTIQUES TRANSMETTEUR:

mesure de 0 à 25 bars - précision : ± 1%
pression max. (surcharge) : 40 bars
raccord de pression : G 1/4" mâle
corps inox

Poids:
70 grammes



Câble de raccordement : L = 5 m débrochable

Câbles prolongateurs : L = 2 m (en option)

Une SECONDE CONSOLE ou un SECOND TRANSMETTEUR peuvent être acquis séparément pour équiper respectivement un SECOND TRACTEUR ou un SECOND OUTIL de PULVERISATION

POUR COMMANDER

LE KIT *COMPRENANT*
La Console, le capteur et les câbles

Le Kit 25 bars	
Référence :	EQ-BAR25

autres gammes de pression sur commande

LES ELEMENTS SEPARES

La console	
Avec son câble (L=2m)	
Référence :	PLV-BAR25-K

Le capteur / transmetteur	
Avec son câble (L=5m)	
Référence :	CPHU501-K50

Câble prolongateur *(L=2m)*	
Référence :	CKHU-P20